

ZONE: R-3 222-1

À jour au : 21 septembre 2016

GRILLES DES USAGES ET DES NORMES

| | | GKILLE | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|----|--|----|----|------|-----------|------------|
| CLASSES D'USAGES PERMISES | | | | | | | | | | |
| | R : RÉSIDENCE | | | | | | | | | |
| | R-1 : Unifamiliale | | | | | | | | | |
| | R-2 : Bifamiliale et trifamiliale | | | | | | | | | |
| | R-3 : Multifamiliale R-4 : Maison mobile | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | R-5 : Mixte C : COMMERCE | | | | | | | | | |
| | C-1 : Voisinage | | | | | | | | | |
| <u>S</u> | C-2 : Quartier | | | | | | | | | |
| | C-3 : Régional | | | | | | | | | |
| | C-4 : Spécial | | | | | | | | | |
| PERMIS | C-5 : Agricole | | | | | | | | | |
| 2 | C-6 : Services professionnels et administratifs | | | | | | | | | |
| Ы | I: INDUSTRIE | | | T | | Т | Т | Г | T | |
| S | I-1 : Prestige | | | | | | | | | |
| 띘 | I-2 : Légère | | | | | | | | | |
| USAG | I-3 : Lourde P : COMMUNAUTAIRE | | | | | | | | | |
| JS | P-1 : Espace public | • | | | | | | | | |
| _ | P-2 : Voisinage | - | | | | | | | | |
| | P-3 : Régional | | | | | | | | | |
| | P-4 : Spécial | | | | | | | | | |
| | A: AGRICULTURE | | | I. | | I. | I. | I. | | |
| | A : Agriculture | | | | | | | | | |
| | CONS: CONSERVATION | | | r | | r | r | r | | |
| | CONS : Conservation | | | | | | | | | |
| | CONS-1 : Conservation intégrale | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | NORMES | | | | | | | | | |
| | STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée | • | | | | | | | | |
| S | Jumelée | • | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS DU BÂTIMENT | | | | | | | | | |
| QUE | Largeur minimale (m) | | | | | | | | | |
| Q | Largeur maximale (m) | | | | | | | | | |
| 됴 | Superficie de planchers minimale (m²) | | | | | | | | | |
| 5 | Superficie de planchers maximale (m²) | | | | | | | | | |
| PÉ(| Hauteur en étage(s) minimale | 3 | | | | | | | | |
| Ü | Hauteur en étage(s) maximale | 6 | | | | | | | | |
| S | Hauteur en mètres maximale RAPPORTS | 30 | | | | | | | | |
| ES | Planchers/terrain maximal | | | | | | | | | |
| Σ | Espace bâti/terrain minimal | | | | | | | | | |
| 2 | Espace bâti/terrain maximal | 0,4 | | | | | | | | |
| NORME | MARGES | | | | | | | | | |
| _ | Avant minimale (m) | 8 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | 6 | | | | | | | | |
| | Latérales totales minimales (m) | 12 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | 10 | | | | | | | | |
| | LOTISSEMENT | | | | | | | | | |
| | TERRAIN Front de lot minimal (m) | 50 | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | 50 | | | | | | | | |
| | Superficie minimale (m²) | 2500 | | | | | | | | |
| | DIVERS | | | | | | | | | |
| | Nombre de logements (min/max) | | | | | | | | | |
| | Densité nette log/ha (min/max) | 25/ | - | | | | | | | |
| | PIIA | • | | | | | | | | |
| | | (1) (2) (3) | | | | | | | | |
| | Notes particulières | (4) (5) (6) | | | | | | | | |
| | | (7) | | | | | | | | |
| | NOTES | | | | | | | | Amend | lements |
| (1) | hapitre XIV - Environnement, section II - Dispositions particulières aux zones i nondables de récurrence 0-20 ans | | | | | | | | No. Règl. | Date |
| Ш | Chapitre XIV - Environnement, section III - Dispositions particulières aux zones inondables de récurrence 20-100 ans | | | | | | | | | 16-déc-15 |
| | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | | | | | | | | 21-sept-16 |
| | | - | - | - | | - | _ | ıux□ | | 5pt 10 |
| `″ | espaces tampons | ispositions particulières pour certains usages, section VIII - Dispositions particulières applicables aux écrans sonores et aux⊡ | | | | | | | | |
| (E) | | s conductours | souterrains | | | | | | | |
| | Article 204 - Normes spécifiques applicables aux fils conducteurs souterrains. Article 169 - 2 cases par logement pour les habitations multifamiliales. | | | | | | | | | |
| | Article 169 - 2 cases par logement pour les habitations multifamiliales. Article 253 - Marges latérales pour un édifire de plus de trois étages. | | | | | | | | | |
| | (7) Article 253 - Marges latérales pour un édifice de plus de trois étages | | | | | | | | | |